

# ZH507

小型高亮度雷射投影機



- 高亮度 **Full HD 1080p DuraCore** 雷射投影機 - **5500** 流明
- 多功能 - **1.6 倍變焦**、垂直鏡頭位移、縱向模式
- 極致控制 - **Crestron**、**Extron**、**AMX**、**PJ-Link** 和 **Telnet LAN** 命令
- 長壽命和高可靠性 - **30,000** 小時的幾乎免維護運作



ZH507 投影機尺寸小且重量輕，以低維護和壽命更長的雷射技術，提供真正的便利性。還具備 4K 和 HDR 相容性、以及令人讚嘆的 5500 流明。

## Specifications

<b>顯示/影像規格</b>	
顯示技術	DLP™
解析度	1080p Full HD (1920x1080)
亮度	5,500流明
對比度	300,000:1
原生顯示比例	16:9
顯示比例	4:3, 16:9
水平梯形校正	+/-30°
垂直梯形校正	+/-30°
支援自動垂直梯形校正	Yes
可顯示色彩 (百萬色)	1073.4
水平掃描率	15.375 ~ 91.146 KHz
垂直掃描率	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
均勻度	85%
投影尺寸	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") 對角線
<b>光源規格</b>	
光源類型	DuraCore 雷射
雷射光源壽命	30,000小時
<b>光學規格</b>	
投射比	1.4:1 ~ 2.24:1
投影距離	1m - 10m
鏡頭變焦	1.6
鏡頭變焦類型	手動
鏡頭焦距	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
鏡頭位移	垂直 +16%
鏡頭仰角	100%
鏡頭位移	Yes - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>連線方式</b>	
連接埠	輸入 1 x HDMI 2.0, 1 x 支援 HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x micro USB service, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Composite video, 1 x Mic 3.5mm 輸出 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm 控制 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
<b>基本規格</b>	
噪音值 (一般)	30分貝
噪音值 (最大)	32分貝
解析度相容性	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D相容性	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D支援類型	Full 3D
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
防護等級	IP6X
OSD使用介面語言	1 語言:
24小時運作	Yes
360度投影	Yes
操作條件	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
散熱率	918BTU/小時
喇叭數量	2個
喇叭瓦數 (每個)	10瓦
標準配件	AC 電源線 遙控器
輸入延遲	8.20毫秒
<b>網路連接</b>	
LAN網路控制	Yes
<b>電源規格</b>	
消耗功率	100V ~ 240V, 50-60Hz
消耗功率 (待機)	<0.5瓦
消耗功率 (最小)	227瓦
消耗功率 (最大)	282瓦
<b>重量與尺寸</b>	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	337 x 265 x 122.5
毛重	6.6 kg
淨重	5 kg

