

ZK507

4K UHD 高亮度雷射投影機



- 高亮度 **4K UHD** 雷射投影機 - **5,000**流明
- 與 **HDR** 相容
- **1.6** 倍變焦、垂直鏡頭位移
- **30,000** 小時免維護雷射光源

ZK507 4K Ultra HD 適用於大型場地、教育、博物館、信仰中心及任何需要清晰明亮影像的場所。



Specifications

顯示/影像規格	
顯示技術	DLP™
解析度	UHD (3840x2160)
亮度	5,000流明
對比度	300,000:1
原生顯示比例	16:9
顯示比例	4:3, 16:9
可顯示色彩 (百萬色)	1073.4
水平掃描率	31 ~ 135Khz
垂直掃描率	24 ~ 120Hz
均勻度	70%
投影尺寸	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") 對角線
光源規格	
光源類型	DuraCore 雷射
雷射光源壽命	30,000小時
光學規格	
投射比	1.39:1 ~ 2.22:1
投影距離	1.3m - 9.3m
鏡頭變焦	1.6
鏡頭變焦類型	手動
鏡頭焦距	20.91mm~32.62mm/0.823"-1.284"
鏡頭位移	垂直 +15%, 水平: +/-0%
鏡頭仰角	100%
鏡頭位移	Yes - {{downloads_link}}
連線方式	
連接埠	輸入 1 x HDMI 2.0, 1 x 支援 HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm 輸出 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A 控制 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
基本規格	
噪音值 (一般)	30分貝
噪音值 (最大)	32分貝
解析度相容性	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
視訊相容性	UHD: 2160p(24/50/60Hz) / HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) / SDTV : 480i/p, 576i/p
3D相容性	Frame packing, Side-by-Side, Top-and-Bottom
3D支援類型	Full 3D
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
OSD使用介面語言	1 語言:
24小時運作	Yes
操作條件	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
遙控器	背光式遙控器 (專業型)
喇叭數量	2個
喇叭瓦數 (每個)	5瓦
標準配件	AC 電源線 遙控器
網路連接	
LAN網路控制	Yes
電源規格	
消耗功率	100V ~ 240V, 50-60Hz
消耗功率 (待機)	<0.5瓦
消耗功率 (最小)	328瓦
消耗功率 (最大)	444瓦
重量與尺寸	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	498 x 331 x 154
毛重	12.4 kg
淨重	10.54 kg

